



www.relaxkft.hu

+36 70 3317005

Árnyika napellenző

Műszaki adatok és ismertető

Az "Árnyika" az egyik legegyszerűbb és ez által legolcsóbb ponyvás árnyékoló. A hengertartó mind mennyezetre, mind homlokzatra könnyen felszerelhető. A bukókarok, amelyek szinterezett acélból készülnek, mind homlokzati falfelületre mind oldalfalra illeszthetőek. Működtetése kis csigahajtóművel történik, a karok gravitációs elven nyitják a ponyvát, teljesen vízszintes kar-állásig.

A henger és a kar támadási pontja közötti nagy különbség miatt a stabilitása nagy, szélérzékenysége kicsi. Működtetését tekintve lehet motoros és kézi hajtókaros. Szélessége akár 6 méter is lehet, de ettől függetlenül is 2 db karral készülnek. A kar hossza maximum 2 m lehet. A szögben beállítható bukókarok segítségével az árnyékoló szinte minden nap-állásban megfelelő védelmet tud nyújtani.



A szerkezet fő alapja egy horganyzott acél cső, mely 70 mm átmérőjű. Ezt rögzítik az alu hengertartók a fogadószerkezethez. Az acél karok a ponyvacső alatt rögzítődnek. Ha a rögzítés másképp nem oldható meg, az Árnyika önálló lábra is építhető.



